

NOMBRE DEL PRODUCTO	ENTONASAYER
---------------------	--------------------

DEFINICIÓN TÉCNICA	TINTA EN BASE A COLORANTES
--------------------	-----------------------------------

DILUYENTE	TS-6600
-----------	----------------

PRINCIPAL CAMPO DE EMPLEO	<i>Tinta para aplicación directa a la madera de gran versatilidad de uso, transparencia y brillantes de tono. Puede usarse como igualador, pretinta, penetrante, tinta o sombra; según se requiera.</i>
---------------------------	---

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	<i>Esta tinta proporciona profundidad, transparencia, muy buena definición de veta y viveza de color. Es muy recomendable para procesos de tipo americano y europeo.</i>
-----------------------------	--

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	Peso Específico % Sólidos Viscosidad CF/2 a 25°C Aspecto Físico Tiempo de secado Caducidad	0.80 a 0.88 Según el color 19 a 21 Segundos Líquido de color 10 Minutos 2 Años
-------------------------	---	---

TIPO DE APLICACIÓN	PISTOLA
--------------------	----------------

VISCOSIDAD DE APLICACIÓN CANTIDAD DE MATERIAL RECOMENDADO	DIRECTA 60 a 90 gr/m ²
--	---

NOTAS

•SERIE DE COLORES BÁSICOS:

Clave	Color
TS-6600	Base Transparente
TS-6601	Blanco
TS-6602	Negro
TS-6604	Amarillo Limón
TS-6607	Rojo Vivo
TS-6608	Naranja
TS-6609	Azul

•SERIE DE COLORES ENTONADOS:

Clave	Color
TS-6605	Amarillo Oro
TS-6606	Café
TS-6610	Verde
TS-6611	Royal Marrón
TS-6612	Early American
TS-6613	Verde Ficus
TS-6614	Nogal Americano
TS-6615	Nogal Clásico
TS-6616	Maple
TS-6617	Caoba Inglés
TS-6618	Caoba Comercial
TS-6619	Caoba Clásico
TS-6620	Roble
TS-6621	Arce
TS-6622	Cedro

•**IMPORTANTE:** No se debe mezclar con otras familias de tintas y diluir con la base TS-6600 para conservar las propiedades originales del producto. No es recomendable esta serie para muebles que van a ser expuestos al sol o de uso en exteriores. No debe sobre aplicarse con productos en base a poliéster o productos de curado ultravioleta. En caso de ser necesario sobre aplicar con productos poliéster, se debe usar un aislante tipo R-0125/A.

•Este producto debe ser almacenado a la sombra, en un lugar fresco y seco.

•Durante su aplicación y secado, se desprenden vapores de tipo orgánico, por lo que se recomienda el uso de mascarilla con filtro, lentes de seguridad y guantes, como equipo de protección personal al estar trabajando con el producto; así como trabajar en lugares con buena ventilación. Evite que los productos tengan contacto con los ojos y la piel, si se da el caso, lave inmediatamente con abundante agua y consulte a su médico.

IMPORTANTE:

Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de experimentos prolongados y confirmados, por lo que pueden tomarse como optimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y en la aplicación intervienen múltiples factores ajenos al producto, el cliente deberá hacer muestra previa, asumiendo la responsabilidad del resultado de su aplicación.