

NOMBRE DEL PRODUCTO	AQUA STAIN
---------------------	-------------------

DEFINICIÓN TÉCNICA	TINTA EN BASE A COLORANTES BASE AGUA
DILUYENTE	AGUA
PRINCIPAL CAMPO DE EMPLEO	<i>Tinta para aplicarse directamente a la madera. Se aplica con trapo de algodón o con brocha, para realizar una aplicación uniforme se recomienda aplicarlo en el sentido de la veta de la madera.</i>

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	<i>Tinte que ofrece una gran transparencia, alta intensidad de color y profundidad de tono. El efecto final dependerá del color de la madera, la porosidad y el grano de lija usado en la preparación, así como de las capas de tinte aplicadas. Se recomienda aplicar una o dos capas de tinta.</i>
-----------------------------	--

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	Peso Específico Aspecto Físico Tiempo de secado entre capa y capa de tinte Tiempo de secado antes de sellar Caducidad	0.98 a 1.02 Líquido de color 30 Minutos 3 Horas 2 Años
-------------------------	---	--

TIPO DE APLICACIÓN	TRAPO O BROCHA
VISCOSIDAD DE APLICACIÓN CANTIDAD DE MATERIAL RECOMENDADO	DIRECTA 80 a 100 gr/m ²

NOTAS

•SERIE DE COLORES BÁSICOS:

Clave	Color
TS-6801	Blanco
TS-6802	Negro
TS-6804	Amarillo Limón
TS-6805	Amarillo Oro
TS-6807	Rojo Vivo
TS-6808	Naranja
TS-6809	Azul
TS-6810	Verde
TS-6814	Nogal Americano
TS-6815	Nogal Clásico
TS-6816	Maple
TS-6817	Caoba Inglés
TS-6817	Caoba Clásico
TS-6820	Roble
TS-6821	Arce
TS-6822	Cedro
TS-6825	Magnolia
TS-6827	Amaranto

•**IMPORTANTE:** No se debe mezclar con otras familias de tintas y diluir con agua para conservar las propiedades originales del producto. No es recomendable esta serie para muebles que van a ser expuestos al sol o de uso en exteriores. No debe sobre aplicarse con productos en base a poliéster o productos de curado ultravioleta. En caso de ser necesario sobre aplicar con productos poliéster, se debe usar un aislante tipo R-0125/A.

•Este producto debe ser almacenado a la sombra, en un lugar fresco y seco. Este producto no debe ser expuesto a temperaturas inferiores a 5°C.

•Durante su aplicación y secado, se desprenden vapores de tipo orgánico, por lo que se recomienda el uso de mascarilla con filtro, lentes de seguridad y guantes, como equipo de protección personal al estar trabajando con el producto; así como trabajar en lugares con buena ventilación. Evite que los productos tengan contacto con los ojos y la piel, si se da el caso, lave inmediatamente con abundante agua y consulte a su médico.

IMPORTANTE:

Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de experimentos prolongados y confirmados, por lo que pueden tomarse como optimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y en la aplicación intervienen múltiples factores ajenos al producto, el cliente deberá hacer muestra previa, asumiendo la responsabilidad del resultado de su aplicación.