

NOMBRE DEL PRODUCTO	TINTA PENETRANTE
---------------------	-------------------------

DEFINICIÓN TÉCNICA	TINTA EN BASE A COLORANTES ESPECIALES
DILUYENTE	TXPE-1000
PRINCIPAL CAMPO DE EMPLEO	<i>Tinta para aplicación directa a la madera de uso en procesos tipo americano como primer paso, para dar brillo e intensidad a las fibras y venas profundas de la madera, proporcionando profundidad y brillo tornasolado aun en procesos oscuros muy elaborados.</i>

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	<i>Tinte de secado lento y componentes afines a la fibra de la madera que humectan y penetran a profundidad dejando un color dorado profundo.</i>
-----------------------------	---

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	Peso Específico Viscosidad CF/2 a 25°C Aspecto Físico Tiempo de secado Caducidad	0.83 a 0.91 18 a 23 Segundos Líquido de color 15 a 20 Minutos 2 Años
-------------------------	--	--

TIPO DE APLICACIÓN	PISTOLA
VISCOSIDAD DE APLICACIÓN CANTIDAD DE MATERIAL RECOMENDADO	DIRECTA 60 a 90 gr/m ²



NOTAS•**PREPARACIÓN:**

Para preparar una tinta TXPE-1XXX, se usan dos colores básicos TXPB-0431 y TXPB-0432, no se debe exceder una concentración de 5% de color básico, porque se producirán problemas de adherencia:

TXPE-1000	Base Transparente 97 a 95	Partes
TXPB-043X	Colores Básicos 3 a 5	Partes

•**SERIE DE COLORES:**

Clave	Color
TXPB-0431	Básico Nogal Profundo
TXPB-0432	Básico Dorado Profundo
TXPE-1305	Café

•Disponible en colores bajo pedido especial. Cuando se formule una tinta TXPE-1XXX a partir de la base transparente más los concentrados de color TC-043X, se debe tener en cuenta que la función es dar brillo y profundidad a la veta, no dar el color final con la tinta penetrante.

•**IMPORTANTE:** No se debe mezclar con otras familias de tintas y diluir con la base TXPE-1000 para conservar las propiedades originales del producto. No es recomendable esta serie para muebles que van a ser expuestos al sol o de uso en exteriores. No debe sobre aplicarse con productos en base a poliéster o productos de curado ultravioleta.

•Este producto debe ser almacenado a la sombra, en un lugar fresco y seco.

•Durante su aplicación y secado, se desprenden vapores de tipo orgánico, por lo que se recomienda el uso de mascarilla con filtro, lentes de seguridad y guantes, como equipo de protección personal al estar trabajando con el producto; así como trabajar en lugares con buena ventilación. Evite que los productos tengan contacto con los ojos y la piel, si se da el caso, lave inmediatamente con abundante agua y consulte a su médico.

IMPORTANTE:

Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de experimentos prolongados y confirmados, por lo que pueden tomarse como optimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y en la aplicación intervienen múltiples factores ajenos al producto, el cliente deberá hacer muestra previa, asumiendo la responsabilidad del resultado de su aplicación.