

NOMBRE DEL PRODUCTO	MARCADORES DE RETOQUE	
DEFINICIÓN TÉCNICA	MARCADORES DE TIPO CAPILAR CON TINTAS BASE SOLVENTE	
DILUYENTE		
PRINCIPAL CAMPO DE EMPLEO	<i>Marcadores para usarse en reparaciones de muebles o piezas barnizadas, de uso en interiores; de fácil aplicación, elija un tono similar a la pieza por reparar, aplique en dirección a la veta de la madera y desvanezca ligeramente con un paño, aplique sellador si el daño llega hasta la madera, de una ligera asentada y termine con laca: similar al resto de la pieza (Brillante, Mate o Satinada)</i>	
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	<i>La línea de marcadores ofrece un constante flujo de salida, permitiendo uniformidad en cada aplicación, están elaborados a base de tintas traslucidas de alta pigmentación, de muy buena adhesión, alto rendimiento y rápido secado</i>	
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	Peso Específico % Sólidos Viscosidad CF/2 a 25°C Tiempo de secado Tiempo de para seguir el proceso Caducidad	0.90 a 0.92 9 a 11 % 22 a 24 Segundos 5 minutos 10 minutos 2 Años
TIPO DE APLICACIÓN	MARCADOR	
VISCOSIDAD DE APLICACIÓN	DIRECTA	
CANTIDAD DE MATERIAL RECOMENDADO	De 1 a 2 pases	

NOTAS

- DISPONIBLE EN 20 COLORES

CLAVE	DESCRIPCION	CLAVE	DESCRIPCION
YT-6601	Retoque Blanco	YT-6618	Retoque Caoba Comercial
YT-6602	Retoque Negro	YT-6619	Retoque Caoba Clásico
YT-6606	Retoque Café	YT-6620	Retoque Roble
YT-6611	Retoque Marrón	YT-6621	Retoque Arce
YT-6612	Retoque American	YT-6622	Retoque Cedro
YT-6613	Retoque Verde Pícus	YT-6623	Retoque Olmo
YT-6614	Retoque Nógal Americano	YT-6624	Retoque Oyamel
YT-6615	Retoque Nógal Clásico	YT-6625	Retoque Magnolia
YT-6616	Retoque Maple	YT-6626	Retoque Cipres
YT-6617	Retoque Caoba Inglés	YT-6627	Retoque Amaranto

- Los marcadores de retoque son muy útiles en la reparación de muebles, principalmente por fallas de calado en filos y/o esquinas durante el proceso de lijado, estos defectos pueden ser corregidos sin llegar a ser notados; también es posible utilizar estos marcadores en muebles ya terminados, que hallan sufrido algún daño (raspón, rasguño, etc.).
- Se recomienda aplicar en dirección al sentido de la veta de la madera.
- La línea cuenta con una gran variedad de colores sin embargo es IMPORTANTE seleccionar el tono mas adecuado a la superficie que se va a reparar; se recomienda realizar una previa prueba, en una parte poco visible, con el fin de hacer una buena elección.
- Se recomienda mantener tapados herméticamente estos marcadores, con el fin de evitar que se lleguen a resecar y pierdan propiedades.
- Este producto debe ser almacenado a la sombra, en un lugar fresco y seco. No se debe almacenar o dejar el producto expuesto a temperaturas superiores a los 60 °C o menores a los 5 °C.
- Evite el contacto con la piel y los ojos, no deje los productos al alcance de los niños.

IMPORTANTE:

Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de experimentos prolongados y confirmados, por lo que pueden tomarse como optimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y en la aplicación intervienen múltiples factores ajenos al producto, el cliente deberá hacer muestra previa, asumiendo la responsabilidad del resultado de su aplicación.