



# DEVFLOOR™ 571

Aditivos de color epóxico

Cat. # 571SXXXX

## DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Genérico: Aditivo de color epóxico

Descripción General: Aditivo de color epóxico, concentrado, 100% sólidos.

Usos Típicos: Para pigmentar DEVFLOOR 521 y DEVFLOOR 525.

Especificaciones Especiales: No usar aditivos de color epóxico en DEVFLOOR Poliuretano ó DEVFLOOR 506 primario epóxico base agua.

## DATOS DE ESPECIFICACION

Color: Amplia gama de colores:

(Medium Tan, Neutral, Basic Black, Stoplight Red, Sunny Yellow, Sky Blue, Gray Rock, Grass Green, Sea Green, Pale Gray, Gray Smoke, Beigestone, Gray Element, Burnt Red y Standard White).

Solvente de Limpieza: Agua, jabón y/ó xileno.

Peso/Galón: 2.12 Kg/L (17.8 lbs. /gal)-

VOC (EPA 24): <100 g/L (Varia de acuerdo al color)

Relación de mezcla:

3 galones USA mezcla DEVFLOOR 521: 1/4 galón USA DEVFLOOR 571

3 galones USA mezcla DEVFLOOR 525: 1/4 galón USA DEVFLOOR 571

Método de mezclado: A baja velocidad usando un mezclador de velocidad variable.

Adelgazador: No adelgazar.

Estabilidad en almacenaje: 2 años en envase cerrado.

## CARACTERISTICAS

Ventajas:

- 100% sólidos, cumple VOC
- Reduce las necesidades de inventario
- Reduce el costo por galón
- Elimina los problemas de estabilidad inherentes a los productos pigmentados base solvente.

## DATOS DE DESEMPEÑO



## PREPARACION GENERAL DE SUPERFICIE

### INSTRUCCIONES DE USO

#### Mezclado:

1. Premezclar el aditivo de color epóxico DEVFLOOR 571 por 2-3 minutos previo agregado a la Parte "B" Base.

Nota: Este producto esta diseñado para ser utilizado como esta, por lo tanto no se recomienda reducir con solventes.

**Recomendado para usarse solamente por profesionales en aplicación de piso ó recubrimientos para piso.**

### PRECAUCIONES

**¡PELIGRO! CORROSIVO. CAUSA QUEMADURAS EN OJOS Y PIEL. PELIGROSO SI ES INHALADO - PUEDE CAUSAR EFECTOS EN EL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL, INCLUSIVE MAREO, DOLOR DE CABEZA O NAUSEA. CAUSA IRRITACION EN EL TRACTO RESPIRATORIO. PELIGROSO SI ES TRAGADO. PUEDE CAUSAR ALERGIAS EN LA PIEL. PERJUDICIAL SI ABSORBIDO POR LA PIEL. LA EXPOSICION EXCESIVA PUEDE CAUSAR DAÑOS AL HIGADO Y RIÑON. UTILICE SOLO CON VENTILACION ADECUADA. NO DEJAR AL ALCANCE DE NIÑOS. NOTA: Los productos de esta serie contienen solventes.** Los informes asociados a exposiciones excesivas, repetidas y prolongadas por trabajo profesional con solventes son cerebro y sistema nervioso permanentemente dañados. El mal uso intencional por concentrar deliberadamente e inhalar el contenido puede ser perjudicial o fatal. Para información de emergencia llamar al TEL. (800) 545-2643. **NOTA: Estas advertencias abarcan a toda la serie del producto. Antes de usar, lea la hoja de seguridad (MSDS) específica y la información de la etiqueta.** Aleje del calor, chispas y flamas abiertas. **No fume.** Apague todas las flamas abiertas, quemadores, estufas, calentadores y pilotos y desconecta todos los motores y los aparatos eléctricos antes y hasta que todos los vapores se vayan. Prevenga la concentración de vapores abriendo todas las ventanas y las puertas para lograr una ventilación cruzada. Si limpia con abrasivos a presión, utilice mascarilla para evitar respirar el polvo. No respire la niebla de vapores ni rocío. Asegure la entrada de aire fresco durante la aplicación y el secado. Evite el contacto con ojos y piel. Si usted experimenta ardor ó lagrimeo de ojos, dolor de cabeza, o mareo, salga del área inmediatamente. Si es apropiadamente utilizado, un respirador puede ofrecer protección adicional. Obtenga recomendación profesional antes de utilizar. Cierre el envase después de cada uso. **PRIMEROS AUXILIOS:** En caso del contacto de piel, lavar completamente con jabón y agua. Si aún se queda, frotar suavemente con solventes suaves, y lavar otra vez con jabón y agua. Se pueden necesitar varias aplicaciones. Quitar la ropa contaminada. Para el contacto con ojos, limpiar **inmediatamente** con grandes cantidades de agua, por lo menos 15 minutos. Obtenga rápidamente asistencia médica. Si se ingiere, obtener tratamiento médico inmediatamente. Si la aspiración causa molestia física, salga al aire fresco. Si la molestia persiste o se tiene alguna dificultad al respirar, **obtener asistencia médica. Evite congelamiento.**

### TRANSPORTE

**Flash Point:** 96°C (205°F)  
**Envasado:** 0.95 lts. (1/4 galón USA)

**Transporte:** 1.8 Kg. (1/4 galón USA) 4 libras

571SXXXX (5/03)  
Ad Stock #67060A



ICI Paints  
Strongsville,  
Ohio, USA.  
800-654-2616  
www.devocoatings.com

Limitaciones de Garantía: Los datos técnicos contenidos aquí son reales y corresponden a la fecha de emisión, pero son susceptible de cambio sin previo aviso. Garantizamos que nuestro producto se encuentra dentro de especificaciones contenidas en esta carta. No hacemos ninguna otra garantía de cualquier tipo, expresa o implícita, incluyendo la forma de mercadear idónea para un propósito en particular. Cualquier obligación, es limitada al reemplazo del producto o el reembolso del precio de compra. Por la presente se excluye mano de obra, y otros daños consecuentes.