



DEVFLOOR™ 570

Aditivo de color para primario epóxico
Cat. # 570S2105

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Genérico: Aditivo de color epóxico base agua

Descripción General: Aditivo de color epóxico base agua concentrado.

Usos Típicos: Para pigmentar DEVFLOOR 506

Especificaciones Especiales: No usar aditivos de color para primario epóxico DEVFLOOR 570 en cualquier otro producto DEVFLOOR.

DATOS DE ESPECIFICACION

Color: Gris Perla.

Solvente de Limpieza: Agua y jabón.

Peso/Galón: 1.43 Kg/L (12 lbs. /gal)-

VOC (EPA 24): <400 g/L

Relación de mezcla:

DEVFLOOR 506: 4 galones USA de mezcla (base: convertidor)
Con 2/4 galón USA de DEVFLOOR 570

Método de mezclado: A baja velocidad usando un mezclador de velocidad variable.

Adelgazador: No adelgazar.

Estabilidad en almacenaje: 1 años en envase cerrado.



CARACTERISTICAS

Ventajas:

- Reduce las necesidades de inventario
- Cómodas combinaciones
- Formula muy estable

DATOS DE DESEMPEÑO



PREPARACION GENERAL DE SUPERFICIE

INSTRUCCIONES DE USO

Mezclado:

1. Premezclar el aditivo de color epóxico DEVFLOOR en el cuarto de galón USA hasta que este uniforme en color y consistencia antes de mezclar con la Parte "B" Base.

Aplicación:

Al aplicar DEVFLOOR 506 con el aditivo de color DEVFLOOR 570 espere aproximadamente diez minutos después de la aplicación inicial y pase el rodillo en el área entera. Esto mejorará la uniformidad del color y minimizará rayaduras cuando el DEVFLOOR 506 gris humo sea el acabado final. Si requiere una mayor uniformidad del color entonces el DEVFLOOR 506 Gris Humo se debe recubrir nuevamente con un producto pigmentado de la línea DEVFLOOR. Si DEVFLOOR 506 Gris Humo se recubre con un producto pigmentado de DEVFLOOR, no es necesario volver a pasar el rodillo.

Nota: Este producto está diseñado para ser utilizado como está, por lo tanto no se recomienda reducir con solventes. Tampoco mezcle otras cantidades diferentes a las surtidas.

Recomendado para usarse solamente por profesionales en aplicación de piso ó recubrimientos para piso.

PRECAUCIONES

¡PELIGRO! CORROSIVO. CAUSA QUEMADURAS EN OJOS Y PIEL. PELIGROSO SI ES INHALADO - PUEDE CAUSAR EFECTOS EN EL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL, INCLUSIVE MAREO, DOLOR DE CABEZA O NAUSEA. CAUSA IRRITACION EN EL TRACTO RESPIRATORIO. PELIGROSO SI ES TRAGADO. PUEDE CAUSAR ALERGIAS EN LA PIEL. PERJUDICIAL SI ABSORBIDO POR LA PIEL. LA EXPOSICION EXCESIVA PUEDE CAUSAR DAÑOS AL HIGADO Y RIÑON. UTILICE SOLO CON VENTILACION ADECUADA. NO DEJAR AL ALCANCE DE NIÑOS. NOTA: Los productos de esta serie contienen solventes. Los informes asociados a exposiciones excesivas, repetidas y prolongadas por trabajo profesional con solventes son cerebro y sistema nervioso permanentemente dañados. El mal uso intencional por concentrar deliberadamente e inhalar el contenido puede ser perjudicial o fatal. Para información de emergencia llamar al TEL. (800) 545-2643. **NOTA: Estas advertencias abarcan a toda la serie del producto. Antes de usar, lea la hoja de seguridad (MSDS) específica y la información de la etiqueta.** Aleje del calor, chispas y flamas abiertas. **No fume.** Apague todas las flamas abiertas, quemadores, estufas, calentadores y pilotos y desconecta todos los motores y los aparatos eléctricos antes y hasta que todos los vapores se vayan. Prevenga la concentración de vapores abriendo todas las ventanas y las puertas para lograr una ventilación cruzada. Si limpia con abrasivos a presión, utilice mascarilla para evitar respirar el polvo. No respire la niebla de vapores ni rocío. Asegure la entrada de aire fresco durante la aplicación y el secado. Evite el contacto con ojos y piel. Si usted experimenta ardor ó lagrimeo de ojos, dolor de cabeza, o mareo, salga del área inmediatamente. Si es apropiadamente utilizado, un respirador puede ofrecer protección adicional. Obtenga recomendación profesional antes de utilizar. Cierre el envase después de cada uso. **PRIMEROS AUXILIOS:** En caso del contacto de piel, lavar completamente con jabón y agua. Si aún se queda, frotar suavemente con solventes suaves, y lavar otra vez con jabón y agua. Se pueden necesitar varias aplicaciones. Quitar la ropa contaminada. Para el contacto con ojos, limpiar **inmediatamente** con grandes cantidades de agua, por lo menos 15 minutos. Obtenga rápidamente asistencia médica. Si se ingiere, obtener tratamiento médico inmediatamente. Si la aspiración causa molestia física, salga al aire fresco. Si la molestia persiste o se tiene alguna dificultad al respirar, **obtener asistencia médica. Evite congelamiento.**

TRANSPORTE

Flash Point: 93°C (200°F)
Envasado: 0.95 lts. (1/4 galón USA)

Transporte: 1.8 Kg. (1/4 galón USA) 4 libras

570S2105 (6/03)
Ad Stock #67066A



ICI Paints
Strongsville,
Ohio, USA.
800-654-2616
www.devocoatings.com

Limitaciones de Garantía: Los datos técnicos contenidos aquí son reales y corresponden a la fecha de emisión, pero son susceptible de cambio sin previo aviso. Garantizamos que nuestro producto se encuentra dentro de especificaciones contenidas en esta carta. No hacemos ninguna otra garantía de cualquier tipo, expresa o implícita, incluyendo la forma de mercadear idónea para un propósito en particular. Cualquier obligación, es limitada al reemplazo del producto o el reembolso del precio de compra. Por la presente se excluye mano de obra, y otros daños consecuentes.