

NOMBRE DEL PRODUCTO	SOLVENTE REDUCTOR SOLVENCOTE	
DEFINICIÓN TÉCNICA	XIOL	
PRINCIPAL CAMPO DE EMPLEO	<i>Diluyente universal para esmaltes alquidáticos y epóxicos</i>	
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	<i>Diluyente de rápida acción y rápida evaporación, totalmente compatible con acabados alquidáticos, y acabados epóxicos anticorrosivos en general.</i>	
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS COLOR BLANCO	Densidad Apariencia física..... Olor Cantidad recomendada	0.864 +- 0.03 Kg/lit Líquido transparente Característico. Ver carta técnica de los recubrimientos para ver la dosificación recomendada.
COMPOSICION	<i>Xiol</i>	
APLICACIÓN	<i>N.A.</i>	
SELLADORES	<i>N.A.</i>	

Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de nuestra experiencia y conocimiento, por lo que pueden tomarse como optimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y aplicación de los materiales intervienen múltiples factores ajenos a nuestro control, el usuario final deberá comprobar elaborando una muestra previa en sus instalaciones, el resultado final obtenido con este producto, asumiendo la responsabilidad de su aplicación.

NOTAS:

- Para conocer la dosificación adecuada o recomendada ver la carta técnica de los productos.

PRECAUCIONES:

- Almacenar en lugar fresco y seco, bien tapado el envase para evitar fugas por evaporación.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Estos productos son tóxicos ya que en su formulación se utilizan productos químicos capaces de ser absorbidos, por lo tanto evite el contacto con la piel.
- En caso de ingestión NO provoque el vómito y consulte al médico lo antes posible.
- No vierta residuos al agua de lavado ó al drenaje.