

NOMBRE DEL PRODUCTO	ADELGAZADOR PARA EPOXICOS	
DEFINICIÓN TÉCNICA	MEZCLA DE SOLVENTES REDUCTORES	
PRINCIPAL CAMPO DE EMPLEO	<i>Diluyente para epóxicos</i>	
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	<i>Diluyente de rápida acción y rápida evaporación, totalmente compatible con acabados epóxicos tipo RA-21, RA-26, A-2 y A-3 de Pemex y CFE respectivamente.</i>	
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS COLOR BLANCO	Densidad Apariencia física..... Olor Cantidad recomendada	0.872 +- 0.03 Kg/lit Líquido transparente Característico. Ver carta técnica de los productos RA21, RA26, A-2 y A-3
COMPOSICION	<i>Mezcla de Xileno y Metil Isobutil Cetona</i>	
APLICACIÓN	N.A.	
SELLADORES	N.A.	

Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de nuestra experiencia y conocimiento, por lo que pueden tomarse como optimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y aplicación de los materiales intervienen múltiples factores ajenos a nuestro control, el usuario final deberá comprobar elaborando una muestra previa en sus instalaciones, el resultado final obtenido con este producto, asumiendo la responsabilidad de su aplicación.

NOTAS:

- Para conocer la dosificación adecuada o recomendada ver la carta técnica de los productos.

PRECAUCIONES:

- Almacenar en lugar fresco y seco, bien tapado el envase para evitar fugas por evaporación.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Estos productos son tóxicos ya que en su formulación se utilizan productos químicos capaces de ser absorbidos, por lo tanto evite el contacto con la piel.
- En caso de ingestión NO provoque el vómito y consulte al médico lo antes posible.
- No vierta residuos al agua de lavado ó al drenaje.

IMPORTANTE:

Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de nuestra experiencia y conocimiento, por lo que pueden tomarse como óptimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y aplicación de los materiales intervienen múltiples factores ajenos a nuestro control, el usuario final deberá comprobar elaborando una muestra previa en sus instalaciones, el resultado final obtenido con este producto, asumiendo la responsabilidad de su aplicación.

Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de nuestra experiencia y conocimiento, por lo que pueden tomarse como óptimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y aplicación de los materiales intervienen múltiples factores ajenos a nuestro control, el usuario final deberá comprobar elaborando una muestra previa en sus instalaciones, el resultado final obtenido con este producto, asumiendo la responsabilidad de su aplicación.