

NOMBRE DEL PRODUCTO	ADELGAZADOR PARA POLIURETANO RA28	
DEFINICIÓN TÉCNICA	MEZCLA DE SOLVENTES REDUCTORES	
PRINCIPAL CAMPO DE EMPLEO	<i>Diluyente para poliuretanos especificaciones Pemex RA-28</i>	
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	<i>Diluyente de rápida acción y lenta evaporación, totalmente compatible con acabados de PU tipo RA-28, cumple especificación 4.411.01 de Pemex</i>	
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS COLOR BLANCO	Densidad Apariencia física..... Olor Cantidad recomendada	0.872 +- 0.03 Kg/lit Líquido transparente Característico de PU Ver carta técnica del producto RA28 IC-PRA28XXX
COMPOSICION	<i>Mezcla de Xileno, acetato de butilo y acetato de etilo</i>	
APLICACIÓN	N.A.	
SELLADORES	N.A.	

Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de nuestra experiencia y conocimiento, por lo que pueden tomarse como optimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y aplicación de los materiales intervienen múltiples factores ajenos a nuestro control, el usuario final deberá comprobar elaborando una muestra previa en sus instalaciones, el resultado final obtenido con este producto, asumiendo la responsabilidad de su aplicación.

NOTAS:

- Para conocer la dosificación adecuada o recomendada ver la carta técnica del IC-PRA28XXX, acabado de poliuretano brillante Especificación PEMEX RA-28.

PRECAUCIONES:

- Almacenar en lugar fresco y seco, bien tapado el envase para evitar fugas por evaporación.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Estos productos son tóxicos ya que en su formulación se utilizan productos químicos capaces de ser absorbidos, por lo tanto evite el contacto con la piel.
- En caso de ingestión NO provoque el vómito y consulte al médico lo antes posible.
- No vierta residuos al agua de lavado ó al drenaje.

IMPORTANTE:

Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de nuestra experiencia y conocimiento, por lo que pueden tomarse como optimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y aplicación de los materiales intervienen múltiples factores ajenos a nuestro control, el usuario final deberá comprobar elaborando una muestra previa en sus instalaciones, el resultado final obtenido con este producto, asumiendo la responsabilidad de su aplicación.

Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de nuestra experiencia y conocimiento, por lo que pueden tomarse como optimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y aplicación de los materiales intervienen múltiples factores ajenos a nuestro control, el usuario final deberá comprobar elaborando una muestra previa en sus instalaciones, el resultado final obtenido con este producto, asumiendo la responsabilidad de su aplicación.