

NOMBRE	REMOVEDOR AUTOMOTIVO		
DEFINICION TECNICA	LIQUIDO VISCOSO A BASE DE CERA, SOLVENTES ORGANICOS Y AMONIO		
DILUYENTE	NO SE RECOMIENDA		
DESCRIPCION	El Removedor Doble Acción es excelente para desprender la pintura vieja de zonas difíciles en las reparaciones. Tiene una muy buena eficiencia en la remoción de pintura.		
USO	Está diseñado para aplicarse sobre superficies metálicas que se requiera eliminar pintura, su aplicación es con brocha aplicando una abundante cantidad del removedor, dejar actuar unos minutos y solo removerá las capas de pintura.		
CARÁCTERÍSTICAS FISICAS	Peso Específico a 25°C 1.10 a 1.15 Viscosidad Brockfield cps (3/10) 4,000 +-500 cps Caducidad del Producto..... 2 años		
COMPONENTES DEL SISTEMA	KS – 0010	RELACION VOL. 100 parte	No se recomienda mezclarlo con solvente u otro tipo de líquido.
PREPARACION SUSTRATO	1. Para usar este tipo de producto debe contar con el equipo de protección personal recomendado. Lea las instrucciones de seguridad antes de usar el producto. 2. Antes de aplicar el producto, debe limpiar con agua y jabón la pintura vieja, para quitar tierra, lodo o suciedad. 3. Aplicar el Removedor KS-0010 con una brocha. 4. Dejar actuar 10 a 20 minutos 5. Retirar con ayuda de una espátula los restos de pintura vieja que se han desprendiendo. 6. En las zonas donde ha quedado restos de pintura, volver a repetir la operación. 7. No utilice el Removedor para eliminar pintura sobre plásticos, hules, losetas asfálticas. 8. El lugar adecuado para la aplicación del producto es a la sombra, evite los rayos directos del sol o fuentes de vientos; al estar expuestos se elimina su eficiencia, porque se evapora.		
FAMILIA: REPINTADO AUTOMOTRIZ			
VERSIÓN: 03-01-06			
IMPRESIÓN: 03-01-06			

PROCESO				
	Temperatura ambiente 25°C			
	TIPO DE SUSTRATO	METAL		
	LIMPIEZA	CON AGUA Y JABON		
	RELACION DE MEZCLA	SE UTILIZA DIRECTO		
	APLICACION	BROCHA APLICAR EL PRODUCTO A LA SOMBRA		UTILICE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL
	TIEMPO DE VIDA	INDEFINIDO		
	LIMPIEZA	REMOVER LA PINTURA Y LIMPIAR		
IMPORTANTE: Este tipo de producto es altamente irritante, se recomienda leer cuidadosamente las instrucciones de uso.				
SEGURIDAD El equipo de seguridad asegura y previene accidentes, se recomienda utilizar: mascarilla con cartucho de vapores orgánicos o gases ácidos, lentes de seguridad, guantes de látex, ropa de trabajo. Es muy importante que se aplique en un lugar ventilado. Por ningún motivo se debe utilizar este material sin su equipo de protección personal y solo se debe usar una persona capacitada.  Este producto es inflamable y contiene sustancias ácidas, manténgase fuera del alcance de menores. Lávese las manos después de usar el producto y antes de tomar alimentos. Evite la inhalación de vapores y salpicaduras a la piel y ojos, si llega a suceder lave con abundante agua la zona afectada y retire la ropa con derrames.				
IMPORTANTE: Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de nuestra experiencia y conocimiento, por lo que pueden tomarse como optimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y aplicación de los materiales intervienen múltiples factores ajenos a nuestro control, el usuario final deberá comprobar elaborando una muestra previa en sus instalaciones, el resultado final obtenido con este producto, asumiendo la responsabilidad de su aplicación.				
PINTUSAYER-ICI MEXICANA SA, CV. Av13.7 Km. Carretera Libre a Celaya, San Isidro del Llanito, CP 38511. Tel: (442) 238 18 00; Fax: (442) 238 18 09				