

NOMBRE	ACONDICINADOR PARA METALES		
DEFINICION TECNICA	MEZCLA DE SOLVENTES Y ACIDO		
DILUYENTE	AGUA 200 A 400%		
DESCRIPCION	El acondicionador para metales, ayuda a eliminar fácilmente el óxido del metal, a su vez ayuda a prevenir la corrosión cuando está expuesta a las condiciones del medio ambiente. Proporciona una capa protectora fosfatizante que ayuda a estabilizar el metal para evitar la oxidación.		
USO	Está diseñado para usar en superficies metálicas como hierro, lámina negra, lámina galvanizada y aluminio dependiendo de que tan rebajado está el producto es su eficiencia.		
CARÁCTERÍSTICAS FISICAS	Peso Específico a 25°C 1.20 a 1.24 No Volátiles de la parte A..... NA Caducidad del Producto..... 2 años		
COMPONENTES DEL SISTEMA	KS-0020 AGUA	RELACION VOL. 1 parte 4 partes	Preparar la mezcla en un recipiente de plástico.
PREPARACION SUSTRATO	1. Para utilizar este tipo de producto debe usar el equipo de seguridad recomendado. 2. Se recomienda aplicar sobre los siguientes sustratos: Lámina negra, Lámina galvanizada y Aluminio. 3. No se recomienda usarse en partes de plástico. 4. Antes de aplicar el producto limpie la superficie con agua y jabón para eliminar la suciedad o contaminantes. 5. Aplique el producto con un a brocha en toda la superficie hasta dejarlo húmedo. 6. Deje que actúe el producto por un tiempo de 10 a 15 minutos. 7. Enjuague con solvente y seque la superficie. 8. Puede darse el caso de que no se ha removido el oxido, vuelva aplicar el producto en esa zona.		
FAMILIA: REPINTADO AUTOMOTRIZ			
VERSIÓN: 03-01-06			
IMPRESIÓN: 03-01-06			

PROCESO				
	Temperatura ambiente 25°C			
	TIPO DE SUSTRATO			
	LIMPIEZA	CON AGUA Y JABON		
	RELACION DE MEZCLA	PARTE A: KS-0020 DILUYENTE: AGUA	1 PARTE 4 PARTES	
	APLICACIÓN	APLICAR CON BROCHA A LA SOMBRA		UTILIZAR GUANTES PARA LA APLICACIÓN
	TIEMPO DE VIDA	INDEFINIDA		
	LIMPIEZA	UTILICE DESENGRASOLV Y SEQUE CON TRAPO		
	El equipo de seguridad previene accidentes, se recomienda utilizar: mascarilla con cartucho de vapores orgánicos o gases ácidos, lentes de seguridad, guantes de látex, ropa de trabajo. Es muy importante que se aplique en un lugar ventilado. Por ningún motivo se debe utilizar este material sin su equipo de protección personal y solo lo debe usar una persona capacitada.			
SEGURIDAD	Este producto es inflamable y contiene sustancias ácidas, manténgase fuera del alcanza de menores. Lávese las manos después de usar el producto y antes de tomar alimentos. Evite la inhalación de vapores y salpicaduras a la piel y ojos, si llega a suceder lave con abundante agua la zona afectada y retire la ropa con derrames.			
IMPORTANTE:				
Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de nuestra experiencia y conocimiento, por lo que pueden tomarse como optimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y aplicación de los materiales intervienen múltiples factores ajenos a nuestro control, el usuario final deberá comprobar elaborando una muestra previa en sus instalaciones, el resultado final obtenido con este producto, asumiendo la responsabilidad de su aplicación.				
PINTUSAYER-ICI MEXICANA SA, CV. Av13.7 Km. Carretera Libre a Celaya, San Isidro del Llanito, CP 38511. Tel: (442) 238 18 00: Fax: (442) 238 18 09				