

NOMBRE DEL PRODUCTO	CERA KR PROTECTORA	
DEFINICIÓN TÉCNICA	CERA CREMA PROTECTORA	
PRINCIPAL CAMPO DE EMPLEO	Cera Protectora para acabado Profesional. Recomendada para el cuidado de la pintura Automotriz contra los agentes ambientales.	
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	Producto que puede ser usado a mano o con máquina. Diseñado con mezcla de ceras y silicones que dejarán su auto con alto brillo y una capa protectora. Debido a su consistencia cremosa es de muy fácil aplicación y relimpiado.	
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	Peso Específico a 25°C	1.00 a 1.04
	%Sólidos	17 a 20
	Aspecto Físico	Crema Líquida Blanca Lechosa
	Caducidad	1 año
TIPO DE APLICACIÓN	MAQUINA PULIDORA Y ESPONJA NEGRA TIPO WAFLE	A MANO CON ALMOADILLA DE ALGODON
INGREDIENTES	Agua, Carga, Destilados de Petróleo, Cera, Silicón y Preservante.	
PROCESO DE PULIDO PARA REPINTADO AUTOMOTRIZ	Se requiere un Lijado previo en húmedo con lija de agua. Paso 1 Abrasivo Fuerte / Borla de Lana KA-0200 - POLISH KR DE CORTE Paso 2 Abrasivo Fino / Esponja Amarilla KA-0250 - POLISH KR ABRILLANTADOR Paso 3 No Abrasivo / Esponja Negra Tipo Wafle KA-0150 - CERA KR PROTECTORA	

NOTAS:

*Recomendado para encerar todo tipo y color de pinturas , tanto nuevas como maltratadas.
También se usa como tercer paso con pulidora y ESPONJA TIPO WAFLE en el proceso de Pulido de Repintado Automotriz después del **Polish KR Abrillantador KA-0250**.*

INSTRUCCIONES DE USO:

- Aplicar a la sombra. Evite su aplicación sobre superficies Calientes para evitar manchas sobre la pintura.

APLICACION A MAQUINA, PROCESO DE REPINTADO AUTOMOTRIZ:

- Asegúrese de que la Pintura este completamente seca antes del proceso de Lijado y Pulido.
- Antes de utilizar la esponja negra tipo waffle verifique que se encuentra limpia, de no ser así se requiere sea limpiada con un cepillo de nylon suave para eliminar los restos secos y evitar que la pintura quede rayada.
- Trabaje sobre la pintura en secciones de 40 cm X 40 cm aproximadamente.
- Sobre la esponja negra tipo Waffle coloque una cantidad suficiente de **Cera KR Protectora** para la sección que se desea trabajar. Extienda el producto sobre la sección a trabajar con ayuda de la esponja sin poner en funcionamiento la pulidora.
- Ponga en funcionamiento la pulidora trabajando de 1000 a 1400 rpm; moviendo la pulidora recorra de lado a lado y de arriba a abajo la sección sobre la que se esta trabajando. Mantenga apoyada sobre la pintura toda la esponja; no la permita que se ladee ni ejerza demasiada presión con la pulidora sobre la misma.
- Deje que el producto trabaje sobre el panel por un tiempo no mayor a 4 minutos. Detenga la pulidora, retírela del panel y utilizando una microfibra limpie el exceso de producto.

APLICACION A MANO, MANTENIMIENTO DE PINTURAS:

- Lave su automovil de preferencia con KA-0300 SHAMPOO USO FRECUENTE o KA-0340 SHAMPOO PREMIUM y séquelo perfectamente.
- Aplique la **Cera KR Protectora** con una almohadilla o trapo de algodón, coloque una cantidad suficiente para la sección que se desea trabajar. Extienda el producto sobre la sección con movimientos circulares
- Puede retirar inmediatamente o esperar a que seque. Elimínela frotando con una microfibra o trapo de algodón limpio y seco hasta obtener el brillo deseado.
- Utilizar la Cera KR Protectora cada 2 meses mantendrá el brillo de su automovil.
- Durante su aplicación se producen vapores de tipo orgánico; se recomienda el uso de mascarilla, lentes de seguridad y guantes, como equipo de protección personal, así como trabajar en un área bien ventilada.
- PRECAUCION: Manténgalo fuera del alcance de de niños y animales domésticos, mantenga alejado de calor y fuego. Evite el contacto con los ojos; si por accidente ocurriera, enjuague con abundante agua. En caso de ser ingerido, no provoque el vómito, solicite ayuda médica de inmediato.

IMPORTANTE:

Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de nuestra experiencia y conocimiento, por lo que pueden tomarse como optimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y aplicación de los materiales intervienen múltiples factores ajenos a nuestro control, el usuario final deberá comprobar elaborando una muestra previa en sus instalaciones, el resultado final obtenido con este producto, asumiendo la responsabilidad de su aplicación.