

KA-0250

hoja t cnica

NOTAS:

INSTRUCCIONES DE USO:

- Aplicar a la sombra. Evite su aplicación sobre superficies Calientes para evitar manchas sobre la pintura.

APLICACION A MAQUINA, PROCESO DE REPINTADO AUTOMOTRIZ:

- Asegúrese de que la Pintura esté completamente seca antes del proceso de Lijado y Pulido.
- Antes de utilizar la esponja amarilla verifique que se encuentra limpia, de no ser así se requiere sea limpiada con un cepillo de nylon suave para eliminar los restos secos y evitar que la pintura quede rayada.
- Trabaje sobre la pintura en secciones de 40 cm X 40 cm aproximadamente.
- Sobre la esponja amarilla coloque una cantidad suficiente de **Polish KR Abrillantador** para la sección que se desea trabajar. Extienda el producto sobre la superficie con ayuda de la esponja amarilla sin poner en funcionamiento la pulidora.
- Ponga en funcionamiento la pulidora trabajando de 1000 a 1400 rpm; moviendo la pulidora recorra de lado a lado y de arriba a abajo la sección sobre la que se está trabajando. Mantenga apoyada sobre la pintura toda la esponja; no permita que se ladee ni ejerza demasiada presión con la pulidora sobre la misma.
- Deje que el producto trabaje sobre el panel por un tiempo no mayor a 4 minutos. Detenga la pulidora, retírela del panel y utilizando una microfibra limpie el exceso de producto. Verifique la eliminación de las marcas de borla, y repita el proceso en caso de ser necesario.

APLICACION A MANO, MANTENIMIENTO DE PINTURAS:

- Lave su automóvil de preferencia con KA-0300 SHAMPOO USO FRECUENTE o KA-0340 SHAMPOO PREMIUM y séquelo perfectamente.
- Aplique el **Polish KR Abrillantador** con una almohadilla o trapo de algodón, coloque una cantidad suficiente para la sección que se desea trabajar. Extienda el producto sobre la sección con movimientos circulares, frote vigorosamente hasta obtener el brillo deseado.
- Retiére con una microfibra o trapo de algodón limpio y seco.
- Si desea mayor protección después del Polish Abrillantador utilice KA-0150 CERA KR PROTECTORA.
- Durante su aplicación se producen vapores de tipo orgánico; se recomienda el uso de mascarilla, lentes de seguridad y guantes, como equipo de protección personal, así como trabajar en un área bien ventilada.
- PRECAUCION: Manténgalo fuera del alcance de niños y animales domésticos, mantenga alejado de calor y fuego. Evite el contacto con los ojos; si por accidente ocurriera, enjuague con abundante agua. En caso de ser ingerido, no provoque el vómito, solicite ayuda médica de inmediato.

IMPORTANTE:

Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de nuestra experiencia y conocimiento, por lo que pueden tomarse como optimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y aplicación de los materiales intervienen múltiples factores ajenos a nuestro control, el usuario final deberá comprobar elaborando una muestra previa en sus instalaciones, el resultado final obtenido con este producto, asumiendo la responsabilidad de su aplicación.